

# Czytnik MD-USB

Karta katalogowa



 MIFARE DESFire oraz NFC

 Dodawanie kart do systemu

 Port USB

NODER S.A.  
ul. Olszańska 5H  
31-513 Kraków  
NIP 6751713494  
[www.noder.pl](http://www.noder.pl)

# Czytnik personalizacyjny MIFARE DESFire

| Charakterystyka         |     |
|-------------------------|-----|
| INTERFEJS KOMUNIKACYJNY | USB |

| Specyfikacja techniczna       |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| STANDARD                      | MIFARE Classic, MIFARE DESFire     |
| TRYB PRACY                    | tylko odczyt                       |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ                 | 13,56MHz                           |
| MAKSYMALNY ZASIĘG ODCZYTU     | do 4cm                             |
| INTERFEJS KOMUNIKACYJNY USB   | emulacja portu szeregowego         |
| ZŁĄCZE DANYCH                 | przewód USB typ A-A                |
| DIODA                         | dwukolorowa                        |
| GŁOŚNIK                       | wbudowany                          |
| KLAWIATURA                    | nie                                |
| TAMPER                        | nie                                |
| KOLOR                         | czarny                             |
| POBÓR PRĄDU                   | średnio ~85mA (maksymalnie ~105mA) |
| NAPIĘCIE ZASILANIA            | 5V DC z portu USB                  |
| WYMIARY                       | 80 x 110 x 25mm                    |
| WAGA                          | 105g                               |
| TEMPERATURA PRACY             | -40°C - +65°C                      |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA    | -50°C - +80°C                      |
| WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA OTOCZENIA | <80%                               |
| STOPIEŃ OCHRONY               | IP44                               |
| NORMY                         | CE                                 |